

CeOdee Super Siegel

**Grundbeschichtung für alle wasserunempfindlichen Böden
mit hoher Beanspruchung.**

Anwendungsgebiete:

CeOdee Super Siegel ist eine metallvernetzte, elastische und strapazierfähige Kunststoffdispersion. Der sich nach dem Auftrag bildende Hochglanzfilm ist dauerelastisch. Schwarze Absatzstriche können sich deshalb nicht bilden. Obwohl wasserfest und gegen gebräuchliche Reinigungsmittel unempfindlich, kann **CeOdee Super Siegel** mit *Amin-Polymer-Grundreiniger* oder *Florisal-Grundreiniger* ohne großen Arbeitsaufwand leicht wieder von den Böden entfernt werden.

Verarbeitung:

Für eine gleichmäßige Beschichtung ist es erforderlich, die Böden vor der Behandlung Grund zu reinigen. Hierfür empfehlen wir je nach Bodenmaterial die Produkte *Muron*, *AminPolymer*, *Butox*, *TopStrip BF*, *Losox-FastStrip*, *Florisal*. Der Grundreiniger sollte vor dem versiegeln mit viel Wasser aufgenommen werden.

CeOdee Super Siegel, je nach Porösität des Bodens und dem gewünschten Glanz, 1 - 3 mal auf die trockene Bodenfläche auftragen. Die Verarbeitung sollte mit einem Mopp oder einem nicht fasernden Tuch gleichmäßig in eine Richtung vorgenommen werden. Schwämme sind aufgrund der Schaum-entwicklung ungeeignet. Zwischen zwei Aufträgen sollte eine Aushärtezeit von mindestens drei Stunden nicht unterschritten werden.

Hinweise:

Für die Ausbesserung von abgetretenen Stellen **CeOdee Super Siegel** einfach auf die auszubessernde Fläche auftragen und anschließend mit High-Speed-Maschine auspolieren. Bei alten bzw. stark porösen Böden empfehlen wir die Flächen vorher mit *CeOdee-Porenfüller* zu behandeln, um einem Mehrverbrauch von **CeOdee Super Siegel** entgegenzuwirken. Zur Nachpflege der versiegelten Bodenflächen empfehlen sich die Produkte: *Komplex Glanzpflege* und *Napolan*, welche auf **CeOdee Super Siegel** abgestimmt sind.

Ein Cleanern des Bodens ist mit dem Produkt *Spray-Cleaner* leicht durchzuführen.

Lagerzeit: 24 Monate

* vor Frost schützen
reg. Patentamt München

Gebindegrößen: 10 ltr, 25 ltr, 30 ltr, 200 ltr, 1000 ltr



Daten:	Dichte:	1,0 g/cm ³	Kennzeichnung:	keine	AOX:	frei
	pH:	8,2 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	entfällt	GISBAU-Code:	GE10
	Viskosität:	24,0 mm ² /s	Abbaubarkeit:	>90% (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

individueller :: schneller :: persönlicher
seit 1946 :: Familienbetrieb :: mit persönlichem Einsatz für Sie da

www.wb-chemie.at

Ihr persönlicher Partner für chemische Produkte:
LÖSEMittel :: Säuren & Laugen und
REINIGUNGSMittel der Linker-Group