

H4S Sanitär-Grundreiniger

Produktbeschreibung:

H4S-Sanitär ist ein säurehaltiger Grundreiniger, der dort verwendet werden soll, wo starke Verschmutzungen von z. B. Rost, Wasser- und Urinstein auftreten. Er ist für die Bauabschluss-reinigung ebenfalls bestens geeignet, wobei Zementschleier, Verfugungsrückstände und ähnliche Ablagerungen leicht entfernt werden können. **H4S-Sanitär** durchdringt, aufgrund hochwertiger Netzmittel, Verkrustungen leicht und löst diese ab oder überführt sie in eine wasserlösliche Form, welche dann leicht aufgenommen werden kann. Die Hauptanwendungsgebiete sind der Sanitär- und Schwimmbadbereich sowie die Fassadenreinigung. Angewitterte Fassaden erhalten nach der Behandlung meist ihr ursprüngliches Aussehen wieder. **H4S-Sanitär** ist, da hoch konzentriert, sehr ökonomisch und senkt somit in den meisten Fällen den Materialverbrauch.

Verarbeitung:

Bei Standardreinigungsarbeiten 1:20 bis 1:50, je nach Grad der Verschmutzung, mit Wasser verdünnen. Für die schnelle Beseitigung von hartnäckigen Verkrustungen kann **H4S-Sanitär** auch konzentrierter eingesetzt werden, jedoch stets, dass zu behandelnde Material auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Fassadenreinigung ist die Konzentration von der Verwitterung des Objekts abhängig.

Hinweise:

Kalkstein, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Zink, Emaille und Kunststein sind für die Behandlung mit **H4S-Sanitär** ungeeignet. Ist eine Neutralisation von **H4S-Sanitär** wie z. B. bei der Fassadenreinigung, erforderlich, empfehlen wir dazu unser Produkt *HD-Reiniger* (Merkblatt Produktgruppe 7). Bei der Verdünnung stets Wasser vorlegen. Die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Säuren sind bei der Verarbeitung zu beachten; ein Probeauftrag vor der Erstanwendung ist erforderlich.

- Achtung, Dämpfe wirken korrosiv gegenüber Metallen -


UBA-Nr.: 0566 0006

Lagerzeit: 36 Monate

Made in Germany

Vorsicht säurehaltig

Gebindegrößen: 10 ltr, 25 ltr, 30 ltr, 200 ltr, 1000 ltr



Daten:	Dichte:	1,075 g/cm ³	Kennzeichnung:	GHS 05/07	AOX:	frei
	pH:	1 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	8,II,UN1789	GISBAU-Code:	GS80
	Viskosität:	22 mPa s	Abbaubarkeit:	>90% (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

individueller :: schneller :: persönlicher
seit 1946 :: Familienbetrieb :: mit persönlichem Einsatz für Sie da

www.wb-chemie.at

Ihr persönlicher Partner für chemische Produkte:
LÖSEMittel :: Säuren & Laugen und
REINIGUNGSMittel der Linker-Group