

Muron Schmutzbrecher

Konzentrierter Industriereiniger und Verkrustungslöser

Anwendungsgebiete:

Muron Schmutzbrecher ist ein extra stark alkalischer Totalreiniger mit einem guten Schmutzlöse- und Emulgiervermögen für alle alkali- und lösungsmittelfesten Flächen. Auch gut geeignet für alkalifeste Steinflächen und Kunststoffe. **Muron Schmutzbrecher** ist biologisch gut abbaubar und erfüllt die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Muron Schmutzbrecher löst dank seines hohen Gehaltes an Tensiden, Lösemitteln und Alkalien nicht nur alte Schmutz- und Wachsschichten, Farbreste, alte Öl- und Fettverkrustungen, sondern entfernt auch gründlich metallvernetzte Polymerdispersionen, wie z. B. *CeOdee-Super-Siegel*, *CeOdee-Super-Metallic* und *CeOdee-Sept*. Gerade diese metallvernetzten Kunststoffdispersionen sind infolge ihrer Härte schwer zu beseitigen, wodurch eine Grundreinigung für das Gebäudereinigungsunternehmen oft, in Folge des erhöhten Zeitaufwandes, besonders lohnintensiv wird. **Muron Schmutzbrecher** löst schnell und problemlos, auch dicke Schmutz-, Seifen- und Versiegelungsschichten in einem Arbeitsgang. **Phosphatfrei!**

Verarbeitung:

Muron Schmutzbrecher bei starken Verschmutzungen 1:1 bis 1:15 mit Wasser verdünnen und kurz einwirken lassen. Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

In HD-Geräten und Reinigungsautomaten eine 0,5 - 1,5 %ige Lösung herstellen.

Böden mit viel Wasser nachwischen, da Grundreinigerreste den Aufbau von neuen Bodenversiegelungsfilmen stören können.

Vor Erstanwendung Probeauftrag an verdeckter Stelle durchführen. Material auf Verträglichkeit, Farbechtheit und Wasserfestigkeit prüfen.

Hinweise:


Muron Schmutzbrecher ist aufgrund seines Aufbaues stark alkalisch. Haut, Augen und Kleidung, besonders bei konzentrierter Verarbeitung, vor Berührung schützen. Spritzer mit viel Wasser umgehend abwaschen. Behälter dicht verschlossen halten und die Bestimmungen für den Umgang mit alkalischen Mitteln beachten. Nicht für Linoleum, Holz, Vinyl-Asbest, Anstriche, Gewebe etc. geeignet.

UBA-Nr.: 0566 0141

Lagerzeit: 36 Monate

❄ vor Frost schützen

Gebindegrößen: 10 ltr, 25 ltr, 30 ltr, 200 ltr, 1000 ltr



Daten:	Dichte:	1,068 g/cm ³	Kennzeichnung:	GHS05, 07	AOX: frei
	pH:	13 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	8, II/UN1814	Lagerzeit: 36 Monate
	Viskosität:	22,0 mm ² /s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

individueller :: schneller :: persönlicher
seit 1946 :: Familienbetrieb :: mit persönlichem Einsatz für Sie da

www.wb-chemie.at

Ihr persönlicher Partner für chemische Produkte:
LÖSEMittel :: Säuren & Laugen und
REINIGUNGSMittel der Linker-Group